



MS-N-10PM



MS-N-20PM

MS-N - PM Series

รุ่น (Model)	กระแสที่ใช้งาน Rated Operating Current (AC3)		ขนาดมอเตอร์สูงสุด Max. Motor Capacity 3 Phase (AC3)KW		คอนแทคช่วย Standard Auxiliary Contact		ฟีกัดมอเตอร์ 3 เฟส 380VAC		ช่วงปรับกระแส โอเวอร์โหลด (AMP)	ตั้งชื่อระบุ แรงดันคอยล์ (VAC)
	220-240V	380-440V	220-240V	380-440V	NO	NC	แรงม้า	กิโลวัตต์		
MS-N-10PM	11	9	2.5	4	1NO	-	0.5HP	0.37KW	1-1.6A	220V,380V
MS-N-10PM	11	9	2.5	4	1NO	-	0.75HP	0.55KW	1.4-2A	220V,380V
MS-N-10PM	11	9	2.5	4	1NO	-	1HP	0.75KW	1.7-2.5A	220V,380V
MS-N-10PM	11	9	2.5	4	1NO	-	1.5HP	1.1KW	2-3A	220V,380V
MS-N-10PM	11	9	2.5	4	1NO	-	2HP	1.5KW	2.8-4.4A	220V,380V
MS-N-10PM	11	9	2.5	4	1NO	-	3HP	2.2KW	4-6A	220V,380V
MS-N-10PM	11	9	2.5	4	1NO	-	4HP	3KW	5.2-8A	220V,380V
MS-N-10PM	11	9	2.5	4	1NO	-	5.5HP	4KW	7-11A	220V,380V
MS-N-11PM	13	12	3.5	4	1NO	-	7.5HP	5.5KW	9-13A	220V,380V
MS-N-20PM	22	22	5.5	5.5	1NO	1NC	10HP	7.5KW	12-18A	220V,380V
MS-N-20PM	22	22	5.5	11	1NO	1NC	15HP	11KW	16-22A	220V,380V
MS-N-21PM	22	22	5.5	11	2NO	2NC	10HP	7.5KW	12-18A	220V,380V
MS-N-21PM	22	22	5.5	11	2NO	2NC	15HP	11KW	16-22A	220V,380V

กรุณาสอบถามสำหรับช่วงปรับกระแสโอเวอร์โหลดอื่นๆสำหรับรุ่น MS-N11PM , MS-N20PM , MS-N21PM

