





UKY-23



UKY-33



คุณลักษณะ

- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
- พิกัดกระแส 15 แอมป์ (8 แอมป์ สำหรับโหลดมอเตอร์ COS φ =0.8)

ประสิทธิภาพและจุดเด่น

- โครงสร้างไม่ซับซ้อนแต่มีความแข็งแรงทนทาน ผลิตจากวัสดุพลาสติก POLYPROPYLENE
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การบำรุงรักษาและติดตั้งทำได้ง่าย
- การปรับระดับอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำสามารถทำได้ง่าย เพียงไขน็อตตัวเดียว
- สามารถใช้งานได้หลากหลายกว้างขวางเช่น ใช้เปิดปิดระบบน้ำอัตโนมัติภายในถังเก็บน้ำเพื่อเติมน้ำให้ระดับหรือป้องกันน้ำล้น และสามารถป้องกันปั้มน้ำจากปัญหาโอเวอร์โหลดได้
- ประหยัดเวลาและลดจำนวนคนที่ต้องทำหน้าที่เปิดปิดระบบน้ำ


UKY Series

รุ่น (Model)	Rated Current	Cable Length (m)
UKY-23	15A	3 m.
UKY-25	15A	5 m.
UKY-33	15A	3 m.
UKY-35	15A	5 m.


คำแนะนำการติดตั้ง

- ใช้แรงดันตามที่ระบุเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยควรติดตั้งสายดิน

ลักษณะการติดตั้ง (Mounting Of Switch)



แบบสูบน้ำเข้า
"ใช้สายสีดำและสีน้ำเงิน"
สวิตช์จะปิดเมื่อลูกลอยลอยขึ้น
สวิตช์จะเปิดเมื่อระดับน้ำลดลง



แบบสูบน้ำออก
"ใช้สายสีน้ำตาลและสีดำ"
สวิตช์จะปิดเมื่อลูกลอยลดลง
สวิตช์จะเปิดเมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้น

